

Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten: [stoebich.de/kontakt](http://stoebich.de/kontakt)

|   |   |
|---|---|
| System:   | Feuerschutzvorhang, Hersteller Stöbich Brandschutz GmbH, Typ Fibershield-HC   |
| Systembeschreibung:   | Im Alarmfall selbstschließender Feuerschutzvorhang in horizontaler Einbaulage und Schließrichtung, ohne Trag- und Spannseile in der lichten Öffnung. Im Auslösefall über eine gesicherte Spannungsversorgung elektromotorisch schließend.   |
| Leistungsklasse:<br>[Ihre Auswahl]                                    | <b>Feuerschutz:</b> E30 / E60 / E90 / E120 / EW30 / EW60, geprüft in Anlehnung an EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüf- und Klassifizierungsbericht-Nr.: 12-G-021 (1-Teilig), Prüfbericht-Nr.: 13-G-121458 (2-Teilig) (Gewebe: Heliotex)<br><b>Dauerfunktion:</b> C1, geprüft in Anlehnung an EN 12605, klassifiziert nach EN 13501-2 |
| Systemgröße (Breite x Tiefe):<br>[Ihre Angabe]                        | Breite = [Ihre Angabe] x Tiefe = [Ihre Angabe]<br>maximale Systemgröße (1-teilig) = 10.000 mm x 10.000 mm<br>maximale Systemgröße (2-teilig) = 10.000 mm x 20.000 mm  |
| Gehäusegrößen (Höhe x Tiefe), abhängig von Gewebeart und Systemgröße: | 320 mm x 235 mm / 610 mm x 400 mm<br>(Übersicht der Systemabmessungen auf <a href="http://www.stoebich.de">www.stoebich.de</a> )  |
| Montage des Gehäuses:<br>[Ihre Auswahl]                               | <input checked="" type="radio"/> An der Decke<br><input type="radio"/> In der Deckenlaibung<br><input type="radio"/> Über eine Konstruktion mit [Ihre Angabe] mm Abstand zur Decke  |
| Anschluss der Unterdecke:<br>[Ihre Auswahl]                           | <input checked="" type="radio"/> Ja (Revisionsöffnungen erforderlich)<br><input type="radio"/> Nein   |
| Einbauvariante<br>Führungsschienen:<br>[Ihre Auswahl]                 | <input checked="" type="radio"/> An der Decke<br><input type="radio"/> In der Deckenlaibung   |
| Abschlussleiste:  | Standard  |
| Material / Oberfläche:<br>[Ihre Auswahl]                              | <input checked="" type="radio"/> Verzinktes Stahlblech (Standard)<br><input type="radio"/> RAL-Farbtone (sichtbare Flächen): [Ihre Angabe des Farbtons]<br><input type="radio"/> Edelstahl (sichtbare Flächen)  |

Har du brug for yderligere oplysninger eller ønsker et konkret tilbud, så kontakt os gerne på telefon 86 92 11 71 eller send en e-mail på [info@doorsystem.dk](mailto:info@doorsystem.dk).

## DOORSYSTEM

Agerskovvej 16 · DK-8362 Hørning · Denmark · [www.doorsystem.dk](http://www.doorsystem.dk)

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. © Stöbich Brandschutz GmbH 2017