

Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten: stoebich.de/kontakt

System:	Feuerschutzvorhang, Hersteller Stöbich Brandschutz GmbH, Typ Fibershield-HC
Systembeschreibung:	Im Alarmfall selbstschließendes Feuerschutzvorhang in horizontaler Einbaulage und Schließrichtung, ohne Trag- und Spannseile in der lichten Öffnung. Im Auslösefall über eine gesicherte Spannungsversorgung elektromotorisch schließend.
Leistungsklasse: [Ihre Auswahl]	Feuerschutz: E30 / E60 / E90 / E120 / EW30 / EW60, geprüft in Anlehnung an EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüf- und Klassifizierungsbericht-Nr.: 12-G-021 (1-Teilig), Prüfbericht-Nr.: 13-G-121458 (2-Teilig) (Gewebe: Heliotex) Dauerfunktion: C1, geprüft in Anlehnung an EN 12605, klassifiziert nach EN 13501-2
Systemgröße (Breite x Tiefe): [Ihre Angabe]	Breite = [Ihre Angabe] x Tiefe = [Ihre Angabe] maximale Systemgröße (1-teilig) = 10.000 mm x 10.000 mm maximale Systemgröße (2-teilig) = 10.000 mm x 20.000 mm
Gehäusegrößen (Höhe x Tiefe), abhängig von Gewebeart und Systemgröße:	320 mm x 235 mm / 610 mm x 400 mm (Übersicht der Systemabmessungen auf www.stoebich.de)
Montage des Gehäuses: [Ihre Auswahl]	<input checked="" type="radio"/> An der Decke <input type="radio"/> In der Deckenlaibung <input type="radio"/> Über eine Konstruktion mit [Ihre Angabe] mm Abstand zur Decke
Anschluss der Unterdecke: [Ihre Auswahl]	<input checked="" type="radio"/> Ja (Revisionsöffnungen erforderlich) <input type="radio"/> Nein
Einbauvariante Führungsschienen: [Ihre Auswahl]	<input checked="" type="radio"/> An der Decke <input type="radio"/> In der Deckenlaibung
Abschlussleiste:	Standard
Material / Oberfläche: [Ihre Auswahl]	<input checked="" type="radio"/> Verzinktes Stahlblech (Standard) <input type="radio"/> RAL-Farbtone (sichtbare Flächen): [Ihre Angabe des Farbtons] <input type="radio"/> Edelstahl (sichtbare Flächen)

Om du behöver mer information eller vill ha en offert kan du ringa till oss på telefon +46 (0)70 751 24 08 eller skicka ett mejl till info@doorsystem.se.

DOORSYSTEM
SWEDEN AB

Profilvägen 1 · S-246 43 Löddeköpinge · www.doorsystem.se

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. © Stöbich Brandschutz GmbH 2017